

**Entnahmeautomat:**

**E 400 SP**

**E 500 SP**

**E 600 SP**

**QUALITÄTS-  
MANAGEMENT**  
Wir sind zertifiziert  
Regelmäßige freiwillige  
Überwachung nach ISO 9001:2000



- einfachste Bedienung
- kurze Entnahmezeiten
- Einrichten ohne Werkzeug = minimale Einrichtzeit
- langlebige Bauteile
- viele Optionen / Sonderwünsche möglich
- Kompetenter und schneller Service

## E 400 SP

## E 500 SP

## E 600 SP



### Ausstattungen :

- SPS- Steuerung (ggf. kann das Gerät über die Maschinensteuerung betrieben werden)
  - 6 Programme über Dekadenschalter wählbar
  - 2 Verzögerungszeiten
  - Greifzange
  - Anschlußkabel mit Stecker nach Euromap
  - Vakuumkreis
  - Sonderfußplatte
  - Drehvorrichtung zum Ausschwenken des Automaten aus dem Werkzeugwechselbereich
  - Verschiebeeinrichtung zur Entnahme aussermittig liegender Angüsse
  - Drehbare A-Achse
  - Schwenkwinkel von 45- 90° stufenlos einstellbar
  - Verlängerung des Entformhubs auf 125 mm
  - und Ihre speziellen Wünsche, sprechen Sie uns an !
- Standard □ Option

<b>Technische Daten:</b>	E-400 / 500 / 600
Antrieb	pneumatisch
Entformhub (x-Achse)	5-50mm
Vertikalhub (Y-Achse)	400 / 500 / 600 mm
Schwenkwinkel (Z-Achse)	60° (90° Option)
Positioniergenauigkeit in Endlage	+/- 0,1mm
Druckluftverbrauch	1,75-2,5l
Entnahmezeit	< 1 s möglich

